

1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ MEGJELÖLÉSE

Kereskedelmi név:

CONTO Premium

A termék típusa és felhasználási módja:

Prémium rágógumi, gyanta, ablakfólia és ragasztó eltávolító

Gyártatja és forgalmazza:

BEST-MASTER-CLEAN KFT.

2030 Érd, Berettyó u. 8.

Tel.: +36 20 395 0445

caralux@caralux.hu

www.caralux.hu

2. A VESZÉLY MEGNEVEZÉSE

Tulajdonságai / Jelzések:

Xi Irritáló hatású.

R. mondatok:

R36/38 A szemet és a bőrfelületet irritálja.

3. AZ ALKOTÓELEMEKKEL KAPCSOLATOS ÖSSZETÉTELEK/INFORMÁCIÓK

Az EGK/67/548. utasítás és a további módosítások értelmében az egészségre ártalmas anyagok, vagy olyanok, amelyekkel való közvetlen kapcsolat határai ismeretesek:

15% - 20% 2-Butoxietán

Sz.EGK/67/548.: 603-014-00-0 CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0

Xn,Xi; R20/21/22-36/38

0,5% - 1% Nátrium hidroxid

Sz.EGK/67/548.: 011-002-00-6 CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5

C; R35

4. SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYOK

Bőrfelülettel való érintkezés esetén:

A szennyezett ruhaneműt azonnal le kell venni.

Azonnal bő folyóvízzel és esetleg szappannal le kell mosni azt a testrészt, amely érintkezett a termékkel.

Ha a szembe kerül:

Legalább 10 percen keresztül, nyitott szemmel azonnal bő folyóvízzel ki kell mosni, majd steril gézzel vagy egy tiszta száraz zsebkendővel le kell takarni a szemet. **ORVOSHOZ KELL FORDULNI.**

Lenyelés esetén:

Egyáltalán nem szabad hánytatni. **AZONNAL ORVOSHOZ KELL FORDULNI!**

Vízben oldott aktív szén vagy orvosi ásványi vazelinolajat lehet adagolni.

Belélegzés esetén:

A helyiséget ki kell szellőztetni. A szennyezett környezetből a beteget azonnal el kell távolítani és jól szellőztetett helyiségben kell pihentetni. Rosszullét esetén orvost kell hívni.

5. TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Javasolt oltókészülékek:

Víz, CO₂, hab, a tűzbe került anyagoknak megfelelő vegyi porok.

Tilos a következő oltókészülékek használata:

Különösebben egyik sem.

Égési veszélyek:

EI kell kerülni a füst belélegzését.

Védőeszközök:

A légutakat védő eszközöket kell használni.

6. SZABÁLYOK ESETLEGES ELFOLYÁS ESETÉN

Személyi óvintézkedések:

Gázálarc, védőkesztyű és védőruha viselése.

Biztonsági adatlap CONTO Premium

Környezeti óvintézkedések:

Az elfolyást földdel vagy homokkal kell körülhatárolni.

Ha a termék folyóba, csatornarendszerbe került, a talajt vagy a növényzetet beszennyezte, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

Tisztítási eljárások:

Álarcot és védőruhát használva gyorsan össze kell szedni a terméket.

Ha folyékony termékről van szó, meg kell akadályozni, hogy a csatornarendszerbe kerüljön.

Össze kell szedni a terméket, amennyiben lehetséges újrafeldolgozás, vagy megsemmisítés céljából. Esetleg megfelelő anyaggal fel kell itatni.

A termék összegyűjtése után a terepet és a tárgyakat meg kell tisztítani.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelési óvintézkedések:

Kerülni kell a közvetlen érintkezést és a gőz belélegzését. Lásd a következő, 8. paragrafust is.

Munka közben tilos az étkezés és az ivás!

Összeférhetetlen anyagok:

Különösebben egyik sem. Lásd a következő, 10. paragrafust is.

Tárolási feltételek:

A helyiségekre vonatkozó utasítások:

A jól lezárt tárolóedényeket hűvös és szellős helyen, hőforrástól távol kell tárolni.

8. AZ ÉRINTKEZÉS ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM

Óvintézkedések:

Megfelelően kell szellőztetni azokat a helyiségeket, ahol a terméket raktározzák és/vagy forgatják.

Légzési óvintézkedések:

Normál használat esetén nem szükséges.

A kéz védelme:

Védőkesztyűt kell használni.

A szem védelme:

Védőszemüveg.

A bőr védelme:

A teljes bőrfelület védő öltözetet kell viselni.

A termékben lévő anyagokkal való érintkezési határ:

2-Butoxietán

VLE 8h: 98 mg/m³ - 20 ppm VLE short: 246 mg/m³ - 50 ppm TLV TWA: 98 mg/m³ ; 20 ppm (OEL IT) TLV STEL: 246 mg/m³ ; 50 ppm (OEL IT)

Nátrium hidroxid

TLV STEL: C 1,22 ppm - C 2 mg/m³

9. FIZIKAI ÉS VEGYI TULAJDONSÁGOK

Jelleg és szín:	folyékony sárga
Szag:	jellegzetes
pH (sol.ne 1%):	9,50 ± 0,15
Olvaspont:	< 0 °C
Forráspont:	> 100 °C
Gyulladáspon:	nem gyúlékony
Szilárd/gáz gyulladáspont:	n.a.
Öngyulladás:	nincs
Robbanó tulajdonságok:	nincs
Égést tápláló tulajdonságok:	nincs
Gőznyomás:	n.d.
Relatív sűrűség:	1,005 ± 0,005 g/cm ³
Vízben oldhatóság:	teljes
Zsírban oldhatóság:	n.d.
Elosztási tényező (n-ottanoló/víz):	n.d.
Gőzsűrűség:	n.d.

Biztonsági adatlap CONTO Premium

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Kerülni kell a következő körülményeket:
Normál körülmények között stabil.
Kerülni kell a következő anyagokat:
Különösebben semmi.
Bomlásból adódó veszély:
Semmi.

11. TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

A készítménnyel kapcsolatos toxikológiai adatok ilyen formában nem állnak rendelkezésre. A termék által okozott mérgezési fok megítélésére az egyes anyagok koncentrációját kell figyelembe venni.

A készítményben lévő fő alkotóanyagokra a következő toxikológiai tájékoztatás vonatkozik:

2-Butoxietán

Mérgező tripla :

LD50 (száj patkány): 500/3000 mg/Kg.

Inhaláló:

CL50 (száj, inhalálókészülék) : 2,21/2,39 mg/l (4h).

Érint bőr :

LD50 (nyúl bőr): 400/500 mg/Kg.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

A megfelelő gyakorlati tapasztalatok alapján kell alkalmazni és el kell kerülni, hogy a termék a környezetet szennyezze.

13. A HULLADÉKKEZELÉSEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

Amennyiben lehetséges, vissza kell nyerni. Az érvényben levő helyi és országos rendelkezések értelmében kell eljárni.


Ahol alkalmazható, a következő szabályzat az irányadó: 91/156/EGK, 91/689/EGK, 94/62/EK és kiegészítése.

14. SZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÁS

A szállítási szabályok értelmében nem veszélyes áru.

15. A SZABÁLYZATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

DM 28/1/92. [Minisztériumi Rendelet] (Osztályozás és Címkével való ellátás):



Xi

Jelzések:

Xi Irritáló hatású.

R. mondatok:

R36/38 A szemet és a bőrfelületet irritálja.

S. mondatok

S26 Ha a termék a szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell használni.

Ahol alkalmazható, a következő szabályzat az irányadó:

D.P.R. 175/88. [Köztársasági Elnöki Rendelet] (Sevesói utasítás) II., III. és IV. melléklete.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Text of R phrases referred to under heading 3:

R20/21/22 Belélegzése, a bőrfelülettel való érintkezése és lenyelése ártalmas.

R35 Súlyos égési sebeket okoz.

Biztonsági adatlap
CONTO Premium

R36/38 A szemet és a bőrfelületet irritálja.

Főbb bibliográfiai források:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold

ACGIH - Treshold Limit Values - 1997 edition

A közzétett információk a fent jelzett időpontban rendelkezésünkre álló ismeretekre alapulnak.
Kizárólag a megjelölt termékre vonatkoznak és nem képeznek különösebb minőségi garanciát.

A felhasználónak kötelessége megbizonyosodni ezen információk helyessége és teljessége felől, az
egyéni felhasználásnak megfelelően.

Ez az adatlap minden előzetes adatlapot érvénytelenít és helyettesít.